

TSD系列壁挂式稳压器

耀华产品总汇 稳压器

TSD 壁挂式交流稳压器

一、适用范围

TSD 系列壁挂式交流稳压，是生产 SVC、TND 高精度全自动交流稳压器的基础上，再进行完善设计的新产品，其品质比原产品更为精良，功能更为完善，机箱豪华、新颖。

二、特点

1. 不间断稳压器供电无瞬时失电现象，确保有记忆功能的各类高档电器及家用电脑的安全和正常使用；
2. 具有 220V 和 110V 双路同时稳压输出，对具有 110V 的进口家电的家庭来说尤为方便；
3. 具有超载报警控制双重过流保护、声光报警、自动保护控制，家中有人或无人时，本稳压器都能安全使用；
4. 具有输入输出两种电压指示；
5. 具有稳压和直通两种输出选择在市电比较稳定季节，用户可将稳压器置于直通状态，此时稳压器不耗电，经济又方便；
6. 超薄超小，款式豪华，挂壁安装，使用方便；
7. 工业品的等级，民用品的价格。



三、使用场合

计算机

测试设备

照明系统

安全警报系统

射线设备

通讯设备

通讯系统

医疗设备

复印机

立体声音响设备

彩色冲晒设备

数控机床

工业自动化设备

检验设备

电视机

Hi-fi 设备

空调设备

TSD 壁挂式交流稳压器

四、主要技术参数

型 号		TSD3000	TSD4000	TSD5000	TSD6000	TSD7000
额定输出容量		3000VA	4000VA	6000VA	6000VA	7000VA
额定输入电压范围		140V-250V				
过 载	保护电流(输入)	15.5A	21A	26A	31A	36A
	延时时间	20				
	声音报警时间	2				
额定输出电压	220V稳压精度	3%				
	110V稳压精度	3%				
	欠压保护	182V				
	过压保护	248V				
延时时间		3-10				
调压速度		7.5V/S				

五、规格、尺寸、重量表

型号	输出功率	包装尺寸(mm)	净重 kg
TSD-3000	3000VA	43 × 30 × 18	14
TSD-4000	4000VA	43 × 30 × 18	16
TSD-5000	5000VA	48.5 × 33.5 × 18.5	20
TSD-6000	6000VA	48.5 × 33.5 × 18.5	22
TSD-7000	7000VA	48.5 × 33.6 × 18.5	24

[<=返回](#)